

Rubiomonocoat OIL PLUS 2C

Aizsargā un krāso koku vienā eļļas kārtā

APRAKSTS:

Rubio Monocoat Oil Plus 2C ir jaunākās paaudzes produkts, kas krāso un aizsargā koku vienā eļļas kārtā. A un B komponentes kombinācija garantē ātru žūšanu. Var tikt lietota atjaunošanas un renovēšanas eļļa virsmām, kas ir eļļotas ar RMC.

ĪPAŠAS IEZĪMES:

- molekulārs savienojums ar koku: ilgstoša izturība
- 100% brīva no gaistošiem izgarojumiem!
- Ciena dabīgo koka izskatu un sajūtu.
- Neveido pārklājumus vietās, kur atsāk darbu.
- Viegli uzturēt.
- Nesatur ūdeni.
- Var lietot uz jebkuru koka virsmu - uz masīvkoka, finiera, MDF u.c.
- Ilgstoša un augsta nodilumizturība.
- Ūdens izturīgs: var lietot virtuvē un vannas istabā.
- Karstumizturīgs līdz 100 C

LIETOŠANA

1. Slīpētu virsmu rūpīgi nosūknē no putekļiem. Rekomendējam lietot Rubio Monocoat Cleaner lai notīrītu atlikušos.
2. Sajauc abas komponentes (1-2 minūtes) ar proporciju 3 vienības A : 1 vienība B.
3. Uzklāj iegūto eļļu ar sūkli vai platu otu. Vienlaicīgi strādājiet 5-10m².
4. Ļaujiet dažas minūtes iedarboties un noslauciet to ar neitrālas krāsas drānu. Svarīgi lieko eļļu noslaucīt 10-15 minūšu laikā. Virsmai jāpaliek sausai. Visus laukus noslaukiet vienmērīgi.
5. Pēc 24-36 stundām virsmu var izmantot.

Pēc 7 dienām virsmu var tīrīt ar ūdeni.

PROVIDED BY:



RAŽOTS BEĻĢIJĀ: Muylle Facon NV
 IZPLATĪTĀJS: SIA "GLASS&WOOD"
 Adrese: „Rosalia”, Saurieši, Salaspils nov., LV – 2118
 Mob. +371 20280444, Fakss +371 67708447
 E-pasts: info@ellaskokam.lv,
 mājas lapa: www.ellaskokam.lv www.gwhome.lv

PATĒRINŠ

30-50 m²/l atkarībā no koka tipa, slīpējuma un uzklāšanas veida. Rekomendējam izgatavot paraugu uz vajadzīgā koka, lai aprēķinātu reālo patēriņu.

INDUSTRIĀLA LIETOŠANA

Var lietot ar oksidatīvo un UV žāvēšanu. Iekārtas no eļļas var notīrīt ar RMC Biocleaner.

TEHNISKĀS IEZĪMES

RMC Oil Plus 2C

Fizikālais stāvoklis: šķidr.

Smarža: naturāla eļļa.

Krāsa: caurspīga

RMC ACCELERATOR (B)

Fizikālais stāvoklis: šķidr.

Krāsa: bez krāsas vai dzeltenīgs

Smarža: nav

Uzprāgšanas temp. > 160C (ja aizvērts trauks)

UZGLABĀŠANA:

Produktu var uzglabāt 12 mēnešus, sausā vietā un tā oriģinālajā iepakojumā.

Produkts vienmēr jālieto kopā ar RMC produktiem.

Drēbes, kas ir saskārušās ar eļļu var spontāni aizdegties, tāpēc piesardzības nolūkos, pēc lietošanas tās ir jāiemērc ūdenī!

ATRUNA: Lietotājs pats ir atbildīgs par produkta lietošanu, izvērtējiet vai produkts ir piemērots Jūsu vajadzībām. Muylle Facon NV neuzņemas atbildību par iespējamajiem zaudējumiem. Iepriekšējā informācija var tikt labota, kas tiks publicēta, pārskatīto variantu tehniskajā lapā. Mēs neuzņemamies atbildību par neapmierinošu rezultātu, kas nav saistīts ar produkta kvalitāti. Šī tehniskā informācija ir savākta pamatojoties uz pašreizējo informāciju un zināšanām. Jaunākās tehniskās lapas var pieprasīt vai ir pieejamas mājas lapā: www.rubiomonocoat.com

