

Rubiomonocoat FASĀŽU EĻĻA (SIDING OIL)

0% VOC!

APRAKSTS:

Rubio Monocoat Fasāžu eļļa ir cietā vaska eļļa, kas paredzēta krāsošanai un aizsardzībai. Eļļa paredzēta ārdarbiem, vertikāla koka virsmām : fasādēm, logiem, durvīm, žogiem u.c.

Šis produkts ir daļa no RMC 2-komponentu sistēmas Fasāžu eļļas.

RMC 2-komponentu sistēmas Fasāžu eļļa- darbosies efektīvi, ja ievērosiet 3 soļu sistēmu:

1. Virsmas sagatavošana.
2. UV aizsardzībai: RMC Pigmentētā UV Grunts (Sunprimer color).
3. Uzklājiet: RMC Fasāžu eļļu.

Rubio Monocoat Fasāžu eļļu lieto uzklājot to vienā kārtā. Labā molekulārā saikne ar koksnes šķiedru, nodrošina ilgstošu aizsardzību, vienlaikus saglabājot koka dabisko izskatu. Pieejams dažādās standarta krāsās.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI:

1. Noņemiet laku un citus produktus, kas nav no **Rubio Monocoat** klāsta - līdz koks ir pilnīgi tīrs.
2. Notīriet virsmu ar **RMC Koka tīrītāju ārdarbiem (Exterior Wood Cleaner)** - iepazīstieties ar lietošanas instrukciju.
3. Noskalojiet ar tīru ūdeni. Ļaujiet nožūt.
4. Uzklājiet **RMC Pigmentēto UV grunti (Sunprimer Color)** - iepazīstieties ar lietošanas instrukciju.
5. Ļaut virsmai vēlreiz nožūt. Uzreiz pēc tam uzklājiet **RMC Fasāžu eļļu**, izmantojot smidzinātāju, rullīti, šķiedru neatstājošu lupatiņu, vai sūkli. Ļaujiet notikt reakcijai - nogaidiet 5-10min. Noslaukiet lieko eļļu visā koka garumā.

Izmantotos darba rīkus var tīrīt ar **RMC BIO tīrītāju (Biocleaner)**

TEHNISKAIS RAKSTUROJUMS:

Bāze: maisījums no dabīgajām eļļām un cietā vaska

Fizikālais stāvoklis: šķidr

Krāsa: plašs krāsu klāsts

Uzliesmošanas risks: cc (astm d93): > 102°C (Pensky Martens)

Blīvums: Nesajaukts: 0.93 g/cm3 - krāsas: no 1 līdz 1.4 g/cm3

VOC: 0 g/l (2004/42/CE, 1999/13/CE)

ŽŪŠANAS ILGUMS:

Ūdens aizsardzība pēc 12 stundām. Žāvēšanas periodā, aizsargājiet virsmu no lietus.

SPECIFISKĀS ĪPAŠĪBAS:

- Aizsargā koka krāsu, uzklājot eļļu tikai vienā kārtā
- Molekulāra saikne ar koku
- Aizsardzība no UV stariem un pelējuma (kombinācijā ar RMC Pigmentēto UV grunti (Sunprimer color)
- Dabiska apdare
- Laba aizsardzība pret atmosfēras iedarbību
- Viegli kopt, bez nepieciešamības slīpēt. Ļauj kokam elpot, aizsargā no ūdens iedarbības, nelobās.
- Nesatur ūdeni
- Nesatur gaistošos organiskos savienojumus (VOC)

PATĒRIŅŠ:

Atkarībā no koksnes veida: 30 līdz 50 m2/l.

Šie parametri ir tikai orientējoši. Patēriņš ir atkarīgs no koksnes veida un apstrādes metodes. Vienmēr ir ieteicams produktu izmēģināt uz parauga, lai precīzi aprēķinātu nepieciešamo daudzumu..

APKOPE:

Lai saglabātu koku optimālajā stāvoklī, atjaunot virsmu var vienkārši - uzklājot **RMC Fasāžu eļļu** atkārtoti, kad ir redzamas virsmas nolietošanās pēdas.

IEPAKOJUMS:

1l – 2,5 l – 5 l

UZGLABĀŠANA:

Produktu var uzglabāt 12 mēnešus, sausā vietā un tā oriģinālajā iepakojumā.

UZMANĪBU:

Produktu nekādā gadījumā nedrīkst šķaidīt!
Drēbes, kas ir saskārušās ar eļļu var spontāni aizdegties, tāpēc piesardzības nolūkos, pēc lietošanas tās ir jāiemērc ūdenī!

ATRUNA: Lietotājs pats ir atbildīgs par produkta lietošanu, izvērtējiet vai produkts ir piemērots Jūsu vajadzībām. Muylle Facon NV neuzņemas atbildību par iespējamajiem zaudējumiem. Iepriekšējā informācija var tikt labota, kas tiks publicēta, pārskatīto variantu tehniskajā lapā. Mēs neuzņemamies atbildību par neapmierinošu rezultātu, kas nav saistīts ar produkta kvalitāti. Šī tehniskā informācija ir savākta pamatojoties uz pašreizējo informāciju un zināšanām. Jaunākās tehniskās lapas var pieprasīt vai ir pieejamas mājas lapā: www.rubiomonocoat.com



MUYLLE FACON

RAŽOTS BEĻGIJĀ: Muylle Facon NV

IZPLATĪTĀJS: SIA "GLASS&WOOD"

Adrese: „Rosalia”, Saurieši, Salaspils nov., LV – 2118

Mob. +371 29444421, Fakss +371 67708447

E-pasts: info@gwhome.lv, mājas lapa: www.gwhome.lv

